

# INFORMACION TECNICA

## BARNIZ BRILLANTE

### DESCRIPCION:

**BARNIZ BRILLANTE** es un barniz alquídico de secamiento al aire, acabado brillante, lavable, rendidor, alta durabilidad y excelente adherencia, no colorea la madera dejando un acabado natural.

**BARNIZ BRILLANTE** se usa para la protección y decoración de madera tal como puertas, ventanas techos, persianas de madera y en superficies metálicas, ladrillo o piedra en ambientes interiores.

### PREPARACION DE SUPERFICIE:

Las superficies deben estar limpia, seca, lijada y libre de polvo, grasa y humedad, antes de aplicar la pintura. Si la madera es nueva se debe utilizar un sellador, si la madera tiene un recubrimiento deteriorado se debe remover completamente.

### DILUCION:

La dilución se debe hacer de acuerdo al equipo o instrumento de aplicación como sigue:

1. Con brocha o rodillo se diluye un galón de BARNIZ BRILLANTE con 1/8 de Disolvente Algreco
2. Con pistola convencional se diluye un galón de BARNIZ BRILLANTE con 1/8 de Disolvente Algreco

### **Nota:**

El equipo se debe limpiar con thinner ó Disolvente Algreco

### **PRINCIPALES VENTAJAS**

- Alta durabilidad
- Mayor resistencia al rayado
- Optima adherencia
- Acabado natural de la madera

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Densidad (kg. /galón)	3.2 - 3.3
Acabado	Brillante
Tiempo de secado (horas)	5 a 6.5 horas entre manos
Sólidos (%)	47 a 50
Viscosidad Copa Ford N° 4 (seg)	75 - 95

### Rendimiento Teórico aproximado:

Dependiendo de las condiciones de la superficie sobre la cual se va a aplicar el producto, el rendimiento aproximado es de 40 a 50 m<sup>2</sup> / Galón.

### PRESENTACION:

**BARNIZ BRILLANTE** se comercializa en:

- Galón
- Cuarto de galón

Producido por:

Hexion Química S.A.  
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)  
A.A. 5039 Cali - Colombia  
Industria Colombiana

Nuestro producto está garantizado. Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969

La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

**Importante:** La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

### RECOMENDACIONES:

Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños.