

INFORMACION TECNICA GRECOTONE

Vinilo Tipo 2 para Interiores

DESCRIPCION

GRECOTONE, Es una pintura tipo 2 diluible con agua, especialmente formulada con emulsión vinil acrílica para garantizar belleza y protección de superficies interiores con características de tersura y alto rendimiento dependiendo del espesor y las condiciones de aplicación. Ofrece una amplia gama de colores entre mezclables con acabado mate, un óptimo cubrimiento y rendimiento que lo hacen un producto ideal para ambientes decorativos interiores.

VENTAJAS

- Alto poder de cubrimiento.
- Buena retención de color.
- Alto rendimiento.
- Facilidad de aplicación.
- Amplia variedad de colores.
- Buena adherencia.

USOS Y PROPIEDADES

GRECOTONE se usa como acabado final y para primeras manos en superficies interiores ya sean de cemento, estuco, ladrillo, asbesto-cemento ó madera y para repintes sobre pinturas vinílicas previo acondicionamiento de la superficie. Si se requiere alta resistencia a la abrasión y lavabilidad se debe usar Premium tipo 1 o Grecotex.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- Corregir las irregularidades, defectos o humedades que presente la superficie. También, eliminar antiguas capas de pintura y resanar grietas o fisuras. Las superficies deben estar bien resanadas, lijadas, limpias, secas y libres de cal, polvo o grasa antes de aplicar la pintura.
- Si en la superficie a pintar hay hongos, lama verde o gris (moho), se puede lavar con una solución de Hipoclorito de Sodio al 5%, aplicándolo con cepillos de cerdas plásticas o de alambre y se deja actuar mínimo durante 20 minutos. Se lava toda la superficie con abundante agua y se deja secar muy bien. Durante la aplicación, se debe utilizar elementos de protección personal (gafas, guantes y ropa adecuada).
- Sobre superficies alcalinas como: morteros, tejas de asbesto-cemento, revoques o revoques modificados con cal, debe aplicarse una o dos manos de **IMPRIMANTE DE VINILO 8401**, dejando secar por espacio de 2 a 3 horas, antes de aplicar la pintura.

DILUCION Y APLICACION

1. *Antes de pintar, mezcle bien la pintura, hasta que quede de consistencia homogénea.*
2. Luego de una adecuada preparación de superficie, se recomienda aplicar dos ó tres manos de **GRECOTONE** dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar de 2 a 3 horas antes de aplicar la segunda mano.
3. La dilución de la pintura se debe hacer de acuerdo al equipo ó instrumento de aplicación como sigue:
 - Con brocha ó rodillo, se diluye un galón de **GRECOTONE** con máximo 25% de agua.
 - Con pistola convencional, se diluye un galón de **GRECOTONE** con máximo 25% de agua.
 - Con pistola airless, se diluye un galón de **GRECOTONE** con un 10% de agua.
4. Limpieza de equipos: AGUA.
5. Para limpiar suavemente la superficie pintada, se debe esperar 30 días como mínimo, usando sólo agua y jabón de tocador. De esta manera, se asegura el curado completo de la película de pintura aplicada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Vehículo	Resina Vinil Acrílica
Densidad (kg. / galón)	5.00 - 5.40
Acabado	Mate
Tiempo de secado (horas)	2 a 3 horas entre manos
Limpieza	Agua y jabón de tocador transcurridos 30 días
Colores	31 tonos (desde claros a oscuros)

Rendimiento Teórico aproximado:

- Obra nueva sobre estuco 25 - 30 m² /galón
- Repinte sobre color diferente 30 - 40 m² /galón
- Repinte sobre color similar: 40 - 50 m² /galón

Contenido Teórico de compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) = Max 90 grs. solvente/Lt.

PRESENTACION

- Tambor de 55 galones = 208.2 L
- Cuñete de 5 galones = 18.925 L
- Bigalón de 2 galones = 7.57 L
- Galón = 3.785 L
- Cuarto de galón = 0.946 L

Producido por:

HEXION QUIMICA S.A.

Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)

A.A. 5039 Cali - Colombia

Industria Colombiana

Nuestro producto está garantizado. Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969

La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños.